

018 CF2 FLORA ELASTIC (SEM)

шланг армированный спиральный из ПВХ суперэластичный морозостойкий для жидкостей

Использование:

Структура и цвет:

Свойства:

Рабочая температура:

Внутр. Ø мм	Внутр. Ø дюйм	Мах. спираль мм	Радиус изгиба мм	Рабочее давление бар	Мах. давление бар	Вакуум м Н ₂ O	Длина бухты м	Объем упаковки м ³
16	5/8	2,4	60	5	15	6	25	0,03
19(20)	3/4	2,4	80	5	15	6	25	0,035
25	1	2,4	100	5	15	6	25	0,056
27		2,4	110	5	15	6	25	0,062
28		2,5	120	5	15	6	25	0,068
30		2,5	120	5	15	6	25	0,073
32	1 1/4	2,6	120	5	15	6	25	0,078
35		2,6	140	5	15	6	25	0,087
38	1 1/2	3,0	150	5	15	6	25	0,114
40		3,0	160	5	15	6	25	0,125
43		3,0	160	5	15	6	25	0,138
45	1 3/4	3,2	180	5	15	6	25	0,150
50(51)	2	3,6	200	5	15	6	25	0,197
55		3,6	220	5	15	6	25	0,228
63	2 1/2	3,7	250	5	15	6	25	0,290
75(76)	3	4,1	320	4	12	6	25	0,406
80		4,5	320	4	12	6	25	0,442
90	3 1/2	5,0	360	4	12	6	25	0,630
100		5,0	400	4	12	5	25	0,700
102	4	5,1	410	4	12	5	25	0,670
110	4 1/4	5,2	450	4	12	5	25	0,746
120		5,4	480	4	12	5	25	0,855
127	5	5,5	500	4	12	5	25	0,923

Не содержит вредных веществ и вторичного сырья