

003 CF2 AIRWAY SUPRA

шланг армированный спиральный из ПВХ среднетяжелый вакуумный воздуховод

Использование:

Свойства:

Структура и цвет:

Рабочая температура:

		1,0	2,6	55	6	25	0,05
		1,2	2,8	60	6	25	0,05
		1,2	2,8	65	6	25	0,086
		1,2	2,8	80	6	25	0,100
		1,2	3,0	100	6	25	0,116
		1,2	3,0	100	6	25	0,116
		1,2	3,0	110	6	25	0,137
		1,3	3,0	120	6	25	0,145
		1,5	3,0	130	5	25	0,163
		1,5	3,5	140	5	25	0,191
		1,5	3,5	150	5	25	0,231
		1,5	3,5	160	5	25	0,231
		1,5	3,8	175	5	25	0,280
		1,5	4,0	180	5	25	0,331
		1,6	4,5	220	5	25	0,417
		1,7	4,8	270	5	25	0,591
		1,8	5,0	290	5	25	0,647
		1,8	5,0	350	5	25	0,545
		2,0	5,5	400	4,5	25	0,646
		2,0	5,5	410	4,5	25	0,690
		2,0	5,5	430	4,5	25	0,768
		2,0	6,2	470	4,5	25	0,880
		2,0	6,5	500	4,5	25	0,969
		2,0	6,5	520	4,5	25	0,980
		2,0	6,5	560	4	25	0,952
		2,0	6,5	600	4	20	0,974
		2,2	8,0	650	4	20	1,130
		2,2	8,0	750	4	20	1,400
		2,2	8,0	800	4	20	1,600

Не содержит вредных веществ и вторичного сырья